




# AQUAPOD 10



|              |                |
|--------------|----------------|
| Required     | Necessário     |
| Nécessaire   | Wymagane       |
| Erforderlich | Υποχρεωτικό    |
| Vereist      | Gerekli        |
| Necesario    | Szükséges      |
| Krävd        | Vyžaduje se    |
| Nødvendig    | Обязательные   |
| Vaadittava   | КОМПОНЕНТЫ     |
| Påkrævet     | Vajalik        |
| Richiesto    | Nepieciešamais |




|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Optional    | Facultativo       |
| Optionnel   | Opcjonalne        |
| Optional    | Προαιρετικό       |
| Optioneel   | İsteğe bağlı      |
| Optional    | Opcionális        |
| Tillval     | Voliteľné         |
| Ekstraustyr | Дополнительные    |
| Valinnainen | КОМПОНЕНТЫ        |
| Valgfri     | Vaikuline         |
| Opzionale   | Izvēles piederumi |




## HOZELOCK


Hozelock Ltd.  
 Midpoint Park,  
 Birmingham B76 1AB. England  
 Tel: +44 (0) 870 850 1959  
 info@hozelock.com  
 www.hozelock.com  
 33594-000




A - 2175 x1




B - 93838-000 x1




C - 2772 x2















D - 2824 x2










Extension kits • Kits d'extension • Erweiterungssets • Uitbreidingssets • Kits de extensión  
 Utbyggnadssatser • Forlængelsessett • Jatkosarjat • Forlængelseskits • Kit prolunghe • Kits de extensã  
 Zestawy przedluzajace • Kit επέκτασης • Uzatma Kitleri • Bóvítő készletek • Prodluzovací sady  
 Комплекты удлинителей • Pikenduskomplektid • Paplašinājuma komplekti






Optional floor & wall mounting • Montage mural & au sol optionnel • Befestigung für Boden und Mauer (optional)  
 Optionele wand- en bodemmontage • Instalación opcional en el suelo y la pared • Tillvalen golv & väggmontering  
 Valgfri montering på golv og vegg • Valinnainen lattia- ja seinäkiinnitys • Valgfri gulv- & vægmontering  
 Montaggio a pavimento e a parete (opzionale) • Montagem de chão e parede facultativa  
 Opcjonalne mocowanie na podłodze i na ścianie • Προαιρετική τοποθέτηση στο δάπεδο και τον τοίχο  
 isteğe bağlı Yer ve Duvar Montajı • Opcionális szerelés padlóra és falra • Volitelné upevnění na podlahu a stěny  
 Дополнительные приспособления для напольного и настенного крепления • Valikuline põranda ja seina kinniti  
 Grīdas un sienas montāžas izvēles iespējas




Extending dripper hose • Extension du Tuyau goutteur • Verlängerbarer Tropferschlauch • Druppelslang verlengen  
 Como extender una manguera de goteo • Förlängning av droppslang • Forlængelse av dryppslange  
 Tippkasteluletkun jatkaminen • Prolungamento del tubo gocciolatore • Mangueira de gotejador de extensão  
 Przedłużanie węzła skraplającego • Επεκτάσιμος εύκαμπος σωλήνας σταλάκτης • Damlatici hortumu uzatma  
 A csepegtető tömlő hosszabbítása • Prodloužití odkapávací hadičky • Нарращивание капиллярного шланга  
 Tilguti vooliku pikendamise • Pilinātāja šļūtenes pagarināšana




Winter storage • Rangement hivernal • Aufbewahrung im Winter • Opbergen voor de winter  
Almacenamiento durante el invierno • Vinterförvaring • Vinterlagring • Talvisäilytys • Vinteropbevaring  
Magazzinaggio invernale • Armazenagem durante o Inverno • Przechowywanie w zimie • Φύλαξη το χειμώνα  
Kışın Saklama • Téli tárolás • Zimní uskladnění • Хранение в зимний период • Talvine säilitamine • Uzglabāšana ziemā


20




21




22



23



24



- i Each AquaPod is designed to water groups of up to 5 planted containers. The hose between the AquaPod and the tap should be no longer than 10m. One or more drippers can be placed into each container.
- ii AquaPods can be connected to each other, to a maximum of the 3rd generation. Additional AquaPods (2824) or hanging basket kits (2825) can be purchased separately. Up to seven of these additional kits can be combined with this kit.
- iii Push 4mm Micro Hose into fitting (approx. 10mm).  
If difficult, dip end of hose into warm water for 10 seconds. Twisting while pushing hose helps insertion.
- iv Use supplied adaptors if required. Tighten to ensure no leaks.  
For maximum flexibility, there can be up to 50m of 1/2" hose between the tap and the hose connector. (Use 50m of hose and 2 x 2166 and 1 x 2291 - not supplied).
- v Lay hose around patio to position where AquaPod is required, trim excess & store for future use. Ensure the connection in Fig.6 is not subjected to excess force.
- vi Pull out AquaPod hose to the required length and undo dripper cap. Dripper can also be closed if required.
- vii AquaPod hoses can be independently re-wound by rotating the end cap at the opposite end to inlet hose.
- viii Test hose connections by turning the tap on. Allow all the air to be expelled, this may take a few minutes. Then look for water emerging from drippers.
- ix AquaPod can be positioned: temporarily on floor, or screwed permanently to wall or floor.
- x Use wall plugs and screws (not supplied) to attach to wall or floor.
- xi Dripper hose can be extended up to 1m max., if required use remaining hose from C.
- xii AquaPod must be stored indoors when there is risk of freezing. Rewind hoses, drain AquaPod and store in a frost free environment.

| <b>Trouble Shooting Guide</b>   |  |
|---|--|
| <b>PROBLEM</b>  | <b>SOLUTION</b>  |
| The hose is difficult to fit  | Dip end of hose into warm water for 10 seconds   |
| Water is leaking from the pressure regulator or the 4mm inlet to the AquaPod                            | Ensure hose is inserted by 10mm into fitting, check fitting is screwed up hand tight   |
| The pressure regulator is whistling / buzzing   | Turn tap down by 1/2 turn, if still makes noise turn down by another 1/2 turn, if problem persists contact Hozelock customer service   |
| How do I get water to a remote area of my garden?   | See diagram 4 - use good quality 1/2" hose to start system up to 50m from the tap  |
| How do I turn the drippers on and off?  | Turn off water to make easier, then close cap over dripper outlet  |
| How much water should the plants be given?  | Depends upon temperature, weather, plant type and season. Compost 1cm down should be kept moist, but not waterlogged. Always ensure compost is able to drain. As a guide 5 minutes, twice per day is ok in summer for a 30cm pot. Adjust watering duration up and down according to the plants requirements. |
| My plants have different watering needs, how do I ensure that they all get the correct amount of water? | Put more than 1 dripper into pots containing plants that have higher watering needs.   |
| How can I reduce the amount of tap water I use?   | Combine AquaPod with Hozelock Water Store Gels to reduce water waste even further. Combine with the Hozelock water butt pump to use stored water - NB. When used with the water butt pump it is only possible to combine 6 AquaPods (vs. 9 when used with a mains water supply)                              |
| One of my drippers is not watering  | Contact Hozelock for a replacement   |
| My AquaPod will not rewind  | Hose too stiff - bring indoors for 15 mins to allow hose to soften, then rewind (see diagram 9)  |



- i Chaque AquaPod est conçu pour l'arrosage maximum d'un groupe de 5 bacs de plantes. Le tuyau d'arrosage entre l'AquaPod et le robinet ne doit pas être d'une longueur supérieure à 10 mètres. Un ou plusieurs goutteurs peuvent être placés dans chaque bac.
- ii Les AquaPods peuvent être connectés entre eux, au maximum jusqu'à la troisième 'génération'. Des AquaPods supplémentaires (2824) ou des kits de suspensions florales (2825) peuvent être achetés séparément. Jusqu'à sept de ces kits supplémentaires peuvent être combinés avec ce kit.
- iii Poussez doucement le micro-tuyau de 4mm dans le raccord (environ 10mm). Si vous éprouvez des difficultés, trempez l'extrémité du tuyau dans de l'eau chaude pendant 10 secondes. Tournez tout en poussant, cela vous aidera à introduire le tuyau.
- iv Utilisez les adaptateurs fournis si nécessaire. Serrez et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite. Pour un maximum une souplesse maximum, vous pouvez mettre jusqu'à 50m de tuyaux 1/2" (12,5mm) entre le robinet et le connecteur de tuyau. (Utilisez 50m de tuyau et deux 2166 ainsi que un 2291 – non fournis).
- v Placez le tuyau autour du patio, là où les AquaPods sont nécessaires, coupez ce qui est en trop & rangez pour une utilisation future. Assurez-vous que la connexion à la Fig.6 n'est pas soumise à une trop grande force.
- vi Tirez le tuyau de l' AquaPod pour avoir la longueur voulue et défaites le bouchon de goutteur. Le goutteur peut aussi être fermé si nécessaire.
- vii Les tuyaux AquaPod peuvent être réenroulés de manière indépendante en faisant tourner le bouchon à l'autre bout du tuyau d'arrivée.
- viii Vérifiez les connexions de tuyau en ouvrant le robinet. Laissez l'air s'échapper, cela peut prendre quelques minutes. Puis vérifiez que l'eau sort des goutteurs.
- ix AquaPod peut être positionné: temporairement au sol ou vissé de manière permanente sur un mur ou au sol.
- x Utilisez des chevilles et des vis (non fournis) pour fixer au mur ou au sol.
- xi Le tuyau de goutteur peut être rallongé jusqu'à un maximum de 1m, si nécessaire utilisez le restant de tuyau de C.
- xii L'AquaPod doit être entreposé à l'intérieur, en cas de risque de gel. Réenroulez les tuyaux, retirez le programmeur, videz l'AquaPod et entreposez le tout dans un environnement à l'abri du gel.

#### Conseils en cas de panne

| PROBLEMES  | SOLUTIONS  |
|--|--|
| Le tuyau est difficile à monter  | Faites tremper le bout du tuyau dans de l'eau chaude pendant 10 secondes   |
| Fuite d'eau du régulateur de pression ou de l'entrée de 4mm sur l'AquaPod  | Vérifiez que 10mm du tuyau sont introduits dans l'installation, vérifiez que l'installation est vissée et serrée à la main   |
| Le régulateur de pression siffle/bourdonne   | Fermez le robinet d'un demi-tour, s'il continue de faire du bruit, refaites un nouveau demi-tour, si le problème persiste contactez le service client d'Hozelock   |
| Que dois-je faire pour arroser une partie du jardin loin du robinet ?  | Voir le schéma 4 – utilisez un tuyau de bonne qualité de 1/2 pouce (12,5mm) pour mettre en marche le système, jusqu'à 50m du robinet   |
| Comment ouvrir/fermer les goutteurs ?  | Fermez l'eau pour faciliter l'opération, puis fermez le bouchon sur la sortie du goutteur  |
| Quelle quantité d'eau dois-je donner aux plantes ?   | Cela dépend de la température, du temps, du type de plante et de la saison. Le compost doit rester humide jusqu'à une profondeur de 1cm, mais il ne doit pas être détrempé. Vérifiez que l'excédent d'eau dans le compost puisse s'évacuer. A titre indicatif, 5 minutes d'arrosage, deux fois par jour en été, convient pour un pot de 30cm. Ajustez la durée de l'arrosage en l'augmentant ou la diminuant en fonction des besoins des plantes |
| Mes plantes ont des besoins en eau différents, comment puis-je m'assurer qu'elles reçoivent toutes la quantité d'eau dont elles ont besoin ? | Installez des goutteurs supplémentaires dans les bacs des plantes qui ont des besoins en eau plus importants   |
| Un des goutteurs ne fonctionne pas   | Contactez Hozelock pour obtenir un remplacement  |
| Mon AquaPod ne se réenroule pas  | Le tuyau est trop raide – rentrez-le à l'intérieur pendant 15 minutes pour le ramollir, puis réenroulez-le (Voir schéma 9)   |



- i Varje AquaPod är designad att vattna grupper på upp till 5 krukväxter. Slangen mellan AquaPod och vattenkranen ska inte vara längre än 10 m. En eller flera droppare kan placeras i varje kruka.
- ii AquaPods kan kopplas ihop i upp till tre led. Extra AquaPods (2824) eller satser för hängande korgar (2825) kan köpas separat. Upp till 7 av dessa extra satser kan kopplas till denna sats.
- iii Tryck varsamt in 4 mm mikroslang i anslutningen (cirka 10 mm). Om trögt kan du doppa slangändan i varmvatten i 10 sekunder och vridning medan du trycker underlättar också införandet.
- iv Använd vid behov medföljande adaptrar. Dra åt noga för att säkerställa läckagefrihet. För maximal flexibilitet kan det vara upp till 50 m 12,5 mm slang mellan timer och anslutning.  
(Använd 50 m slang och 2x 2166 samt 1x 2291 - ingår inte.)
- v Dra slangen runt uteplatsen till de ställen där AquaPods behövs, kapa och spara överskott.  
Säkerställ att anslutningen i Fig.6 inte utsätts för överdrivna krafter.
- vi Dra ut AquaPod-slangen till önskad längd och öppna dropparlocket. Droppare kan även vid behov stängas.
- vii AquaPod-slangar kan lindas upp var för sig med vridning på ändhuvun i motsatt ände till inloppsslangen.
- viii Testa slanganslutningarna genom att öppna kranen. Låt all luft evakueras, det kan ta några minuter, se sedan om det rinner vatten ur dropparna.
- ix AquaPod kan placeras tillfälligt på golv eller skruvas fast vid vägg eller golv.
- x Använd väggpluggar och skruvar (medföljer inte) för fixering på golv eller väggar.
- xi Dropparslangar kan förlängas upp till max 1 m, använd vid behov slangrester från C.
- xii AquaPods och timer måste förvaras inomhus om det finns risk för minusgrader. Linda upp slangar, avlägsna datorn, dränera AquaPod och förvara i en frostfri miljö.

### Felsökningsguide

| PROBLEM   | LÖSNING   |
|---|---|
| Slangen svår att montera  | Doppa slangändan i varmt vatten i 10 sekunder.  |
| Vatten läcker från tryckregulatorn eller 4 mm inloppet till AquaPod                                     | Säkerställ att slangen är 10 mm instucken i anslutningen, kontrollera att anslutningen är fastskruvad för hand.   |
| Tryckregulatorn visslar/brummar   | Vrid ned kranen med 1/2 varv, om den fortfarande väsnas, vrid ner ytterligare 1/2 varv. Om problemet kvarstår, kontakta Hozelocks kundtjänst.   |
| Hur leder jag vatten till en avlägsen del av min trädgård?  | Se fig. 4 - använd halvtums slang av god kvalitet till att starta system upp till 50 m från kranen.   |
| Hur slår jag på och stänger av dropparna?   | Underlätta genom att stänga av vattnet och stäng sedan huvun över dropparutloppet   |
| Hur mycket vatten ska jag ge plantorna?   | Beror på temperatur, väder, planttyp och årstid. Kompost 1 cm ned bör hållas fuktig med inte genmblöt. Säkerställ alltid att komposten kan dräneras. Som en riktlinje är 5 minuter, två gånger per dag OK sommartid för en 30 cm kruka. Öka eller minska bevattningstiden efter plantornas behov. |
| Mina plantor har olika behov av vattning, så hur kan jag säkerställa att de alla får rätt mängd vatten? | Placera mer än en droppare i krukor som har plantor med högt vattenbehov.   |
| En av mina droppare vattnar inte  | Kontakta Hozelock för en ersättningsdel   |
| Min AquaPod vindar inte upp   | Slangen för styv - ta den inomhus i 15 minuter för uppmjukning och vinda sedan upp den (se fig. 9)  |

- i Hver AquaPod er beregnet til vanning av grupper på opp til 5 krukker med planter. Slangen mellom AquaPod og kranen skal være høyst 10 meter lang. En eller flere dryppdyser kan plasseres i hver krukke.
- ii AquaPod-enheter kan koples til hverandre, til høyst 3. generasjon. Ytterligere AquaPod-enheter (2824) eller ampelsett (2825) kan kjøpes separat. Opp til syv av disse ekstrasettene kan kombineres med dette settet.
- iii Skyv 4 mm mikroslange varsomt inn i koplingen (ca. 10 mm). Er det vanskelig, kan enden av slangen dyppes i varmt vann i 10 sekunder. Det blir lettere å få slangen inn hvis den vrir mens den skyves inn.
- iv Bruk medfølgende mellomstykker om nødvendig. Stram til for å sikre at det ikke er noen lekkasje. For best mulig fleksibilitet kan det være opp til 50 meter 1/2" slange mellom kranen og slangekoplingen. (Bruk 50 meter slange og 2 x 2166 og 1 x 2291 – følger ikke med).
- v Legg slangen rundt på terrassen for å finne ut hvor AquaPod skal være, klipp av resten og ta vare på den til senere bruk. Pass på at koplingen i Fig.6 ikke utsettes for overdreven kraft.
- vi Trekk ut så mye AquaPod slange du trenger og skru opp toppen på dryppdysen. Dryppdysen kan også være stengt om nødvendig.
- vii AquaPod slanger kan vikles inn hver for seg ved å dreie på rørløkket på motsatt ende til innløpsslangen.
- viii Slangekoplinger kan testes ved å skru kranen på. La all luft komme ut, det kan ta noen minutter. Se om det kommer vann ut av dryppdysene.
- ix AquaPod kan plasseres: midlertidig på gulvet, eller skrur permanent til vegg eller gulv.
- x Bruk plugg og skruer (følger ikke med) til å feste til vegg eller gulv.
- xi Dryppslange kan forlenges med opp til 1 meter – bruk eventuelt resten av slangen fra C.
- xii AquaPod må oppbevares innendørs hvis det er fare for frost. Trekk inn slanger, fjern computeren, tøm AquaPod og oppbevar på et frostoffritt sted.

| <b>Feilsøkingstabell</b>   |   |
|--|---|
| <b>PROBLEM</b>   | <b>LØSNING</b>  |
| Det er vanskelig å få slangen på plass   | Dypp enden av slangen i varmt vann i 10 sekunder  |
| Det lekker vann fra trykkregulatoren eller fra 4 mm innløpet til AquaPod-enheten                             | Pass på at slangen er satt 10 mm inn i koplingen, sjekk at koplingen er skrudd til for hånd   |
| Trykkregulatoren piper / summer  | Skrus kranen ned 1/2 omdreining; hvis den fortsatt bråker, skru 1/2 omdreining til. Hvis problemet vedvarer, kontakt Hozelock kundeservice  |
| Hvordan kan jeg få vann til et område lenger unna i hagen min?   | Se diagram 4 – bruk 1/2" slange av god kvalitet for å starte systemet opp til 50 meter fra kranen   |
| Hvordan skrur jeg dryppdysene av og på?  | Det blir lettere hvis du skrur av vannet, og sett så på lokket på dryppdyseløpet  |
| Hvor mye vann bør plantene få?   | Avhengig av temperatur, vær, plantesort og årstid. Kompost 1 cm ned skal holdes fuktig men ikke gjennomvåt. Pass alltid på at komposten kan dreneres. Som retningslinje vil 5 minutter to ganger daglig være ok om sommeren til en 30 cm potte. Vanningens varighet kan justeres opp og ned alt etter hva plantene trenger. |
| Plantene mine har forskjellige vanningsbehov; hvordan kan jeg sikre at alle får den mengden vann de trenger? | Sett mer enn 1 dryppdys i potter med planter som har større vanningsbehov.  |
| En av dryppdysene mine vil ikke vanne  | Kontakt Hozelock for å få ny  |
| AquaPod-enheten min vil ikke vikle seg tilbake   | Slangen er for stiv – ta den innendørs i 15 minutter så den kan mykne, deretter kan den vikles tilbake (se diagram 9)   |

- i Jokainen AquaPod on suunniteltu kastelemaan enintään viiden ruukun ryhmää. AquaPodin ja vesihanavan välinen letku saa olla korkeintaan 10 m pitkä. Kuhunkin ruukkuun voidaan asentaa yksi tai useampi tippukastelusuutin.
- ii AquaPodit voidaan ketjuttaa enintään kolmen sarjoissa. Erikseen on saatavana ylimääräisiä AquaPodeja (2824) ja riippukorisarjoja (2825). Tähän sarjaan voidaan yhdistää enintään seitsemän ylimääräistä sarjaa.
- iii Työnnä 4 mm:n mikroletku varovasti kiinnikkeeseen (noin 10 mm). Jos se on hankalaa, kasta letkun päätä lämpimässä vedessä 10 sekunnin ajan. Letkun saa helpommin sisään, jos sitä kääntelee työnnettäessä.
- iv Käytä tarvittaessa mukana toimitettuja sovitimia. Kiristä vuotojen estämiseksi. Parhaan joustavuuden saavuttamiseksi hanan ja letkuliittimen välillä voi olla jopa 50 metriä puolen tuuman letkua. (Käytä 50 metriä letkua sekä 2 x 2166 ja 1 x 2291 – ei sisälly pakkaukseen.)
- v Aseta letku pihalle paikkaan, jossa AquaPodia tarvitaan. Leikkaa liika letku pois ja säästä myöhempää käyttöä varten. Varmista, että kuvassa 6 näkyvään liitäntään ei kohdistu liiallista voimaa.
- vi Vedä AquaPodin letku tarvittavaan pituuteen ja avaa tippusuuttimen suojuus. Tarvittaessa tippusuutin voi olla myös suljettuna.
- vii AquaPodin letkut voidaan kelata itsenäisesti kiertämällä syöttöletkua vastapäätä olevassa päädyssä olevaa päätetulppaa.
- viii Testaa letkujen liitännät avaamalla hana. Anna ilman tulla ulos. Se saattaa kestää muutaman minuutin. Odota, että tippukastelusuuttimista alkaa tulla vettä.
- ix AquaPod voidaan sijoittaa väliaikaisesti lattialle tai pysyvästi ruuveilla seinälle tai lattialle.
- x Käytä seinä- tai lattiakiinnityksessä seinätulppia ja ruuveja (ei sisälly pakkaukseen).
- xi Tippuletkaa voidaan jatkaa enintään 1 metri. Käytä tarvittaessa letkun C käyttämättä jäänyttä osuutta.
- xii AquaPod on pidettävä sisätiloissa, jos on olemassa pakkasvaara. Kelaa letkut, irrota tietokone, tyhjennä AquaPod vedestä ja varastoi suojaan pakkaselta.

### Vianetsintäohje

| ONGELMA  | RATKAISU   |
|--|--|
| Letkua on vaikea asentaa   | Kasta letkun pää 10 sekunniksi lämpimään veteen  |
| Paineensäätimestä tai AquaPodiin menevästä 4 mm:n tuloliitimestä vuotaa vettä                    | Varmista, että 10 mm letkua on työnnetty liittimeen, tarkista, että kiinnitysosa on kiristetty hyvin käsin   |
| Paineensäädin viheltää/surisee   | Käännä hanaa alas 1/2 kierrosta; jos ääni ei häviä, käännä sitä toiset 1/2 kierrosta; jos ongelma ei häviä, ota yhteys Hozelockin asiakaspalveluun   |
| Miten saan vettä puutarhani syrjäisiin osiin?  | Katso kaaviota 4 – käytä hyvänlaatuista 1/2 tuuman letkua vesihanasta järjestelmään enintään 50 m:n pituudelta   |
| Miten kytken kastelusuuttimet päälle ja pois?  | Sulje vedensyöttö ja aseta suojuus kastelusuuttimen ulostuloon   |
| Miten paljon vettä kasveille tulee antaa?  | Riippuu lämpötilasta, säästä, kasvityypistä ja vuodenajasta. Kompostia on pidettävä kosteana 1 cm pinnasta, mutta se ei saa olla liian vetinen. Varmista aina, että vesi kulkee kompostin läpi. Ohjeena: 5 minuuttia kaksi kertaa päivässä on sopiva kesäisin 30 cm:n ruukulle. Lisää tai vähennä kasteluaikaa kasvien tarpeiden mukaisesti. |
| Kasveillani on eri kastelutarpeita – miten varmistan, että ne kaikki saavat oikean määrän vettä? | Aseta useampia kuin 1 kastelusuutin ruukkuihin, joiden kasvit tarvitsevat enemmän vettä.   |
| Yksi kastelusuuttimista ei kastele   | Pyydä Hozelockilta vaihtotuote   |
| AquaPod ei kierry takaisin   | Letku liian jäykkä – tuo se sisään 15 minuutiksi, jotta se pehmenee, ja kierrä sitten uudelleen takaisin (katso kaaviota 9)  |

- i AquaPods er beregnet til at vande grupper på op til 5 planterbeholdere. Slangen mellem AquaPod og hanen må ikke være længere end 10m. Et eller flere dryphoveder kan placeres i hver beholder.
- ii AquaPods kan tilsluttes til hinanden op til maksimalt 3. generation. Yderligere AquaPods (2824) eller hængekurvekit (2825) kan købes separat. Op til syv af disse ekstrakit kan kombineres med dette kit.
- iii Tryk forsigtigt 4mm Micro slange ind i forbindelsesstykket (ca. 10mm). Hvis det er svært, vil det hjælpe at dyppe slangeenden i varmt vand i 10 sekunder. Drej slangen samtidig med at den trykkes ind, det gør det nemmere.
- iv Anvend de medleverede adaptere, hvis det er nødvendigt. Tilspænd for at sikre mod lækage. For maksimal fleksibilitet kan der være op til 50m 12,5mm (1/2") slange mellem hanen og slangekonnektoren. (Anvend 50m slange og 2x 2166 og 1x 2291 – ikke medleveret).
- v Læg slangen rundt på terrassen til de steder, hvor AquaPods skal bruges, skær det overskydende stykke slange af & opbevar det til senere brug. Sørg for, at tilslutningen i Fig.6 ikke udsættes for for store kræfter.
- vi Træk AquaPod slangen ud til den ønskede længde og tag dryphovedhætten af. Dryphoveder kan også være lukkede, hvis det ønskes.
- vii AquaPod slanger kan også genopruller individuelt ved at dreje endehætten i den modsatte ende af indløbsslangen.
- viii Test slangeforbindelser ved at åbne for hanen. Vent på at luften i slangerne uddrives, dette kan tage nogle få minutter. Undersøg derefter om der kommer vand ud af dryphovederne.
- ix AquaPod kan placeres: midlertidigt på terrassen eller fastskruet permanent på mur eller terrassegulv.
- x Brug rawlplugs og skruer (ikke medleveret) til at fastgøre den på mur eller terrassegulv.
- xi Drypslange kan forlænges op til 1m maks., der kan evt. anvendes den resterende slange fra C.
- xii AquaPods skal opbevares indendørs, hvis der er risiko for frost. Oprul slanger, fjern computeren, tøm AquaPod for vand og opbevar alt på et frostfrit sted.

### Fejlsøgningsvejledning

| PROBLEM   | LØSNING  |
|---|--|
| Slangen er svær at montere  | Dyp slangeenden i varmt vand i 10 sekunder   |
| Der lækker vand ud af trykregulatoren eller 4mm-indløbet til AquaPod                                    | Sørg for, at slangen er trykket 10mm ind i fittingen, tjek at fittingen er skruet håndstramt på  |
| Trykregulatoren fløjter / brummer   | Luk hanen 1/2 omgang og hvis den stadig giver en lyd, skal den lukkes endnu 1/2 omgang; hvis problemet vedvarer, skal Hozelocks kundeserviceafdeling kontaktes   |
| Hvordan får jeg vand hen til et fjernt område af haven?   | Se diagram 4 – brug en 1/2" kvalitetsslange til at starte systemet op til 50m fra hanen  |
| Hvordan åbner og slukker jeg for dryphovederne?   | Sluk for vandet for at gøre det nemmere, og luk derefter for hætten på dryphovedudløbet  |
| Hvor meget vand skal man give planterne?  | Afhænger af temperatur, vejr, plantetype og sæson. Kompostjord 1cm ned skal holdes fugtig, men ikke være vandmættet. Sørg altid for at kompostjorden kan dræne. Som vejledning er 5 minutter, to gange dagligt, ok om sommeren for en potte, der er 30cm i diameter. Justér vandingstiden op eller ned alt afhængig af planternes behov. |
| Mine planter har forskellige vandingsbehov, hvordan sikrer jeg, at de alle får den rigtige mængde vand? | Put mere end 1 dryphoved i potter med planter, der har større vandingsbehov.   |
| Et af mine dryphoveder vander ikke  | Kontakt Hozelock for en udskiftning  |
| Min AquaPod vil ikke rulle op   | Slangen er for stiv - bring den indendørs i 15 min. for at den kan blive blødere, og rul den derefter op (se diagram 9)  |